

貴社名 _____ 御中 _____ 帳合先 _____ 年 月 日 _____

Spike XPG
【スパイク XPG】



SKX782S-XX (NEW MODEL)



Feature	ブランク C・N・T バット部にC・N・Tを採用し、ネバリ強度を向上。 グリップ アシストグリップを採用。	ガイド SIC STAINLESS Kガイド・オーシャンガイドを適材適所に配置。 SK782S-XXのみ全てオーシャンガイド。
----------------	---	---

SKX832S-H

対マグロ PE6～8号スペック マグロ類をターゲットにメインラインをPE6～8号を想定し、50～60gを下限に130gまでのペンシルベイトやスイミングポッパーを扱いやすいパワーに設定。
 1～3番ガイドをダブルラッピング、4～6番ガイドはトリプルラッピングを施し強度アップを図っています。大型のターゲットとのファイトを想定して、フロント部にはアシストグリップを採用。
 グリップエンドには、ギンバル (GC22) を採用。GC用ソフトギンバルキャップ (BRC GC22) が付属。Top Guide (#16) Butt Guide (#40)

SKX832S-HH

対マグロ PE8～10号スペック マグロ類をターゲットにメインラインをPE8～10号を想定し、60～70gを下限に150gまでのペンシルベイトやスイミングポッパーを扱いやすいパワーに設定。
 1～3番ガイドをダブルラッピング、4～6番ガイドはトリプルラッピングを施し強度アップを図っています。大型のターゲットとのファイトを想定して、フロント部にはアシストグリップを採用。
 グリップエンドには、ギンバル (GC22) を採用。GC用ソフトギンバルキャップ (BRC GC22) が付属。Top Guide (#16) Butt Guide (#40)

SKX782S-XX

対マグロ PE10～12号スペック マグロ類をターゲットにメインラインをPE10～12号を想定し、100g程度を下限に230gまでのプラグ類を扱いやすいパワーに設定。
 キャスト性能を重視したリングスで、ロッドを曲げてファイトした際にアングラーへの負担を軽減するアクションが魅力。1～5番ガイドのスレッドをトリプルラッピングにて補強。
 長時間のファイトを想定し、フロント部にはアシストグリップを採用。グリップエンドには、ギンバル (GC22) を採用。GC用ソフトギンバルキャップ (BRC GC22) が付属。Top Guide (#16) Butt Guide (#40)

Model	Length	pcs	Action	Lure	Line(PE)	DragMAX	RearGrip	Rod Wt.	Price	JAN code. (4533933)	発注数	備考
SKX832S-H	2.51m [8' 3"]	2*	R	MAX 150g	6-8号	15kg/60°	530mm	403g	¥62,500-	022161	本	
SKX832S-HH	2.51m [8' 3"]	2*	R	MAX 180g	8-10号	17kg/60°	530mm	412g	¥63,000-	022178	本	
SKX782S-XX	2.34m [7' 8"]	2*	FR	MAX 230g	10-12号	20kg/60°	530mm	450g	¥67,500-	023274	本	

*グリップジョイント

*価格はメーカー希望小売価格です。(税抜き表示になります)